

bi.box

elli.bi

hi.jack

Spazio

Pocket

Microtronic

Powerwash

Mobile

Stromschiene

Profilon

Plane

Corcovado

Pendalytes

Vetro

Prismalo

DL170-DL250

DL160-DL240

DLQ200

DL200

DL190

DL150

DL110

DL100

DL Doppelfokus

close.by

CDL120-CDL180

Downlights

Fin

Infinity

Wandleuchten

Soli

Metric

hi.vertical

Terreno

in.ground 150

Roulet

Foca250-Foca500

Foca70-Lovo

Plano

MP260

Kubus






Strahler *Spotlights*

- Kompakter Halogenstrahler
- Elektronischer Transformator
im Adapter integriert
- Am Adapter einzeln dimmbar

- *Compact halogen spotlight*
- *Electronic transformer integrated in adaptor*
- *Individual dimming control on adapter*





Strahler

- für Hoffmeister 3-Phasen-Stromschienen
- Phasenwahl bei eingesetztem Adapter möglich
- für Niedervolt-Halogen-Glühlampe, mit elektronischem Transformator und Dimmer im Adapter integriert
- oder für Parabol-Reflektorlampe
- Gehäuse aus Zinkdruckguss und Aluminium
- IP20, Schutzklasse I
- Schwenkbereich 360° / ±90°
- Farbe: silber, weiß

Spotlight


- for Hoffmeister 3-circuit tracks
- circuit selection possible even with adaptor inserted
- for low voltage halogen incandescent lamp, with electronic transformer and dimmer integrated in the adaptor
- or for parabolic reflector lamp
- housing of die-cast zinc and aluminium
- IP20, protection class I
- adjustable 360° / ±90°
- colour: silver, white



Typ Type	KG	Transformator Transformer	Abbildung Figure	Art.-Nr. silber Item No. silver	Art.-Nr. weiß Item No. white
QR-CBC51 50W	GU5,3	0,5 el. Transformator / el. transformer	a	0.90571.00-906	0.90571.00-910

Typ Type	KG	Abbildung Figure	Art.-Nr. silber Item No. silver	Art.-Nr. weiß Item No. white
QPAR51 50W	GU10	0,45	b	0.90570.00-906 0.90570.00-910

QPAR51 50 W	QPAR51 50 W	QPAR51 50W	QPAR51 50W
≤125°	≤125°	≤145°	≤145°
2400 cd/klm 3664	3664	1600 cd/klm 5477	5477
h C0 [m] ∅[m] Em [lx]	h C0 [m] ∅[m] Em [lx]	h C0 [m] ∅[m] Em [lx]	h C0 [m] ∅[m] Em [lx]
1.0 0.44 859	1.0 0.25 9020	1.0 0.63 1637	1.0 0.63 1637
2.0 0.88 215	2.0 0.50 2255	2.0 1.27 409	2.0 1.27 409
3.0 1.32 95	3.0 0.75 1002	3.0 1.90 182	3.0 1.90 182
4.0 1.76 54	4.0 1.00 564	4.0 2.54 102	4.0 2.54 102
5.0 2.20 34	5.0 1.25 361	5.0 3.17 65	5.0 3.17 65




Strahler

- für Hoffmeister 3-Phasen-Stromschienen
- Phasenwahl bei eingesetztem Adapter möglich
- für Niedervolt-Halogen-Glühlampe, mit elektronischem Transformator und Dimmer im Adapter integriert
- Gehäuse aus Zinkdruckguss und Aluminium
- Reflektor aus Reinstaluminium 99,9%, hochglänzend eloxiert
- Sicherheitsglas, klar mit Abblendzylinder
- IP20, Schutzklasse I
- Schwenkbereich 360° / ±90°
- Farbe: silber, weiß


Spotlight

- for Hoffmeister 3-circuit tracks
- circuit selection possible even with adaptor inserted
- for low voltage halogen incandescent lamp, with electronic transformer and dimmer integrated in the adaptor
- housing of die-cast zinc and aluminium
- reflector of highest grade aluminium 99.9%, mirror finish anodized
- safety glass, clear with anti-glare cylinder
- IP20, protection class I
- adjustable 360° / ±90°
- colour: silver, white


IP20



Typ Type		KG	Transformator Transformer	Lichtverteil. Light dist.	Art.-Nr. silber Item No. silver	Art.-Nr. weiß Item No. white
QT12 50W	GY6,35	0,5	el. Transformator / el. transformer	24°	0.90577.00-906	0.90577.00-910
QT12 50W	GY6,35	0,5	el. Transformator / el. transformer	40°	0.90578.00-906	0.90578.00-910



h [m]	C0	Em [lx]
1.0	0.42	1370
2.0	0.84	342
3.0	1.26	152
4.0	1.69	86
5.0	2.11	55



h [m]	C0	Em [lx]
1.0	0.73	547
2.0	1.46	137
3.0	2.18	61
4.0	2.91	34
5.0	3.64	22